

# Nature-Pavé

## Nature-Pavé

*Acry-Sil*

### *PRODUITS POUR LE BÉTON*

**Fiche Technique :** *Acry-Sil* est un produit acrylique uréthane qui pénètre profondément la surface et scelle les bétons sans les désagréments des solvants organiques volatils. Il les protège contre l'eau, les sels de déglacage, les huiles. Il élimine les poussières générées par les surfaces de béton à forte circulation.

**Mode d'emploi :** Bien nettoyer la surface pour enlever les sels, graisses, pellicules et vernis existants autres qu'*Acry-Sil*. Pour les dalles fraîchement bétonnées, attendre au moins 15 à 30 jours. Laver en brossant avec le savon légèrement acide *Efflo-Clean-Green* de Nature Pavé dilué à une quantité équivalente d'eau. Recommencer le lavage au besoin, bien rincer à l'eau claire, jusqu'à ce que la surface ne présente plus d'efflorescence blanche. Laisser sécher 15 à 24 heures avant d'appliquer *Acry-Sil*. À titre indicatif, une surface sèche et propre ne salit plus le doigt en frottant. C'est un test crucial pour assurer une bonne adhésion.

Pour appliquer sur le *Micro-Topping* de Nature Pavé il n'est pas nécessaire de laver la surface, dans ce cas on peut appliquer l'*Acry-Sil* après seulement 4 heures de séchage dans des conditions normales.

S'assurer d'une bonne ventilation, porter des gants de vinyle ou de latex ainsi que des lunettes protectrices, puis mélanger 1 partie de Linker à 10 parties de la résine *Acry-Sil*. Agiter jusqu'à ce que le liquide soit homogène. Utiliser un rouleau, puis appliquer une couche uniforme. Laisser sécher 60 minutes. Ne pas mouiller la surface lors des 24 premières heures. Malgré que le film soit sec au toucher après 45 minutes, il n'atteindra sa pleine dureté qu'à 30 jours. Ne pas fermer le contenant hermétiquement après avoir mélangé. En réagissant avec l'excès d'eau, du CO2 se forme et doit se libérer.

---

Base à l'eau	18% d'acrylique solide
Selon l'absorption; couvre environ	500 pieds <sup>2</sup> /US gal ou 46 m <sup>2</sup> /4L
Duré de vie en pot	2 à 3 heures

---

**Finition :** N'appliquer qu'une seule couche mince d'*Acry-Sil* pour un fini qui respire, pour sceller complètement rajouter 3 couches d'*Acry-Linker* dès que l'*Acry-Sil* est sec au toucher. Pour un fini transparent miroir, appliquer le vernis époxy *Clear-Epoxy-Silane*, une seule couche, mais 12 heures suivant l'application d'*Acry-Sil*.

**Garantie :** La responsabilité du fabricant se limite au remplacement du produit avec preuve d'achat. Le fabricant n'est pas responsable des dommages corporels et matériels que pourraient causer ce produit.

**Ce produit n'est pas hautement dangereux ou toxique.**

**Précautions :** Garder hors de la portée des enfants, peut irriter la peau et les yeux, ne pas ingérer. Porter des gants lors de l'application, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes en cas de réaction avec la peau ou éclaboussures dans les yeux. Si les douleurs persistent demander de l'aide médicale. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et demander immédiatement de l'aide médicale.

**Protéger contre le gel**